

安全上のご注意

- ※ ご使用前に本紙をよくお読みください。記載されている警告・注意事項を守らずに取付け・使用すると、過熱・火災・感電などの事故につながる恐れがあります。
- ※ 本紙をお読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

警告

- 取付け、取扱いは、お使いになるランプの取扱説明書と本紙に従い、確実にこなしてください。
- 指定された電圧及び最大負荷容量を超過して使用しないでください。ランプを取り替える場合は、ワット数をご確認ください。
- プラグ又は負荷配線は絶対に短絡させないでください。
- ビニールコードをステーブルや釘で固定しないでください。
- 風呂場などの水気や湿気の多い場所には取り付けしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 屋外には取り付けしないでください。
- 分解しないでください。
- ストープなどの暖房器具の近くで使用したり、引火性のもののお手入れをしないでください。
- 故障したり、発煙などの異常が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。
- 故障や異常の場合は、お客様ご自身で修理せず、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。
- ランプ交換やランプや器具のお手入れの際は、必ず電源コンセントを外した状態でこなしてください。

注意

- 周囲温度 0℃～40℃の環境でお使いください。
- 指定されているランプ以外は使用しないでください。調光機能付きスタンドや蛍光灯スタンド、ファンなどには使用しないでください。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼってから拭き取ってください。

その他のご注意

- 使用中に本体の表面が暖かくなることがありますが、内部素子の発熱によるもので、異常ではありません。
- 使用中にわずかなうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。
- 音響機器の近くで使用すると雑音が発生することがあります。
- 一度使用した「アタッシュ」は、コードから取り外して別のランプに再び使用することはできません。新品の「アタッシュ」をお買い求めください。

使用方法

市販の卓上ランプ、スタンドランプと一緒にお使いください。

1. お使いになるランプのプラグをコンセントから抜いてください。
2. 「アタッシュ」を取り付けたい位置を決め、図のように、ランプのコードを垂直に切断します。コードは剥かないでください。
3. 「アタッシュ」背面のつまみを引き出し、軽く手で押さえます。
4. 上下を確認のうえ（右下の図）、切断したコードをそれぞれ本体の上下の穴に差し込み、つまみを本体表面と同じ面になるまで押し込みます。
5. 明るさを調整するには、「アタッシュ」のスライダーを上下させてください。ランプを完全に切るには、スライダーをオフの位置までカチッと音がするまで下げてください。「アタッシュ」のLEDランプの明るさは変わりません。（暗闇でLEDが光るので、「アタッシュ」の位置が簡単に確認できます。）



限定保証

ルートロン アスカ株式会社は、その裁量により、ご購入より1年間を限度として、その材質上又は製造上の瑕疵のあるユニットを修理又は交換いたします。保証サービスの適用にあたっては、当該ユニットをルートロン アスカ株式会社（郵便番号107-0052 東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館4階 電話 03-5575-8411）に返送してください。送料はご負担ください。

本保証は当社の保証責任の全てを定めたものであり、商品性の黙示保証及び日本の民法（瑕疵担保）にもとづく責任は購入から1年に限定されるものとします。本保証には、取付け、取外し、再取り付け、及び誤用や乱用、不十分・不適切な修理に直接起因する損害、あるいは配線ミス、取付けミスに関係する費用は含まれません。また、付随的損害、間接的損害、その他の特殊な損害については本保証の対象外となります。ルートロン アスカ株式会社が、ユニットの製造、販売、取付け、配送、使用にもとづき、又はこれらに関連して発生する損害に関して負担する責任は、ユニット本体の購入価格を超えないものとします。

本製品は、以下に示す米国の特許により保護されています：5,499,930。
Lutron 及び Attache は Lutron Electronics Co., Inc. による登録商標です。

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036, U.S.A.
Tel +1 (610) 282-3800
Fax +1 (610) 282-1243

www.lutron.com
www.lutron.com/japan

ルートロン アスカ株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂1-9-20
第16興和ビル南館4階
フリーダイヤル (0120) 083417
Tel (03) 5575-8411
Fax (03) 5575-8420
E-mail asuka@lutron.com

定格・仕様

- AC100V 50/60Hz 最大負荷 150W
- 周囲温度範囲 0～40℃ 相対湿度 90%以下（一般屋内専用）
- RFI（電波障害）フィルター内蔵
- 適合負荷形式 以下の通り（白熱灯）
 - 100V白熱電球、100Vハロゲンランプ、
 - 100Vクリプトンランプ、100Vフィラメント系電球
- * ご不明の場合はルートロンにお問い合わせください。
- 1.25mm² 又は0.75mm² のビニール平型タイプ VFFコード対応

商品型番	LC-150NLH-JA
保証期間	お買い上げより1年間 (one year)
お買い上げ日	
取扱販売店印	