

Servidor myRoom™ de alta confiabilidad

El servidor myRoom™ de alta confiabilidad es un servidor especializado para un sistema myRoom™. Utiliza RAID 5 con tres unidades de disco rígido para evitar la pérdida de datos.

El servidor está dedicado al software Lutron® myRoom™ únicamente.

Mínima configuración de hardware requerida

- Procesador Quad Core Intel® Xeon® con una velocidad mínima de 2,8 GHz
- Tarjeta gráfica de uso exclusivo con 256 MB de memoria
- 8 GB de RAM
- Sistema de disco rígido RAID 5 intercambiable en caliente (tres discos rígidos) con un mínimo de 250 GB por disco rígido
- Pantalla con resolución mínima de 1280 x 1024
- Fuentes de alimentación dobles intercambiables en vivo
- Dos (2) interfaces de red Ethernet de 100 Mbps
 - Se utilizará una (1) interfaz de red Ethernet para la comunicación con los paneles de myRoom™.
 - Se utilizará una (1) interfaz de red Ethernet para la comunicación con la intranet corporativa, permitiendo el acceso desde la administración de myRoom™ y la PC cliente

Nota: Sólo se utiliza una (1) interfaz de red Ethernet si todos los paneles de myRoom™ y las PC clientes están en la misma red

Sistemas operativos compatibles

- Instalación con licencia de Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64 bits en inglés de E.U.A.
- Instalación con licencia de Microsoft® Windows Server® 2012 R1 64 bits en inglés de E.U.A.

Software requerido

- Microsoft® Internet Information Services (IIS) 7 o posterior
- Microsoft® Internet Explorer® 9 o posterior
- Se recomienda Microsoft® .NET Framework 3.5

Auto Restart

- El servidor deberá configurarse para reiniciarse automáticamente cuando se pierde el suministro eléctrico para que no permanezca apagado cuando se restablezca el suministro

Opciones de instalación

- LGR-CMP-R: Servidor estándar de montaje en bastidor sin teclado, ratón o monitor
- LGR-CMP-RC: Servidor estándar de montaje en bastidor con una consola de montaje en bastidor que incluye un teclado, un mouse y un monitor deslizable hacia afuera
- Todos los servidores Lutron® de montaje en bastidor vienen con rieles para un bastidor estándar de cuatro pilares únicamente

Especificaciones de UPS suministradas

- Capacidad: 1 500 VA
- Voltaje: 120 V~

Microsoft, Internet Explorer y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Intel y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation en los E.U.A. y/u otros países.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	